

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«BOOST 40»

Стабилизатор BOOST 40 – высокоэффективный макромолекулярный полимерный раствор нового поколения. Благодаря уникальному механизму действия в бетоне, обеспечивает оптимальный баланс между текучестью, проходимостью и устойчивостью к расслоению.

Легко диспергируется в водных растворах.

За счет водорастворимого полимера, входящего в состав стабилизатора, позволяет отрегулировать текучесть и вязкость бетонной смеси для достижения оптимального результата. Улучшает текучесть и стабильность бетона за счет улучшения свойств бетонного раствора, а не за счет увеличения количества цементирующего материала.

Наименование свойств	Физические свойства	Особые условия
Направление	Стабилизаторы	
Внешний вид	Жидкость от прозрачного до светло-коричневого цвета	
Рекомендуемая дозировка, % от массы добавки	0,3-1,0	
Содержание активного вещества, %	100	
рН	6-9	
Транспортировка и хранение	Поставляется в пластиковых канистрах 20л, бочки 200л, еврокубы объемом 1000л	При температуре не ниже +5°C и не выше +40°C, в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления	

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BOOST 40

Стабилизатор BOOST 40 при изготовлении добавок для бетонов следует добавлять в пределах рекомендуемых дозировок с поправкой на результаты, полученные в лаборатории опытным путем.

СОВМЕСТИМОСТЬ BOOST 40

Стабилизатор BOOST 40 совместим с другими химическими компонентами производства компании ООО «Мальер» (упрочнители, разжижители, пеногасители).

При использовании компонентов других производителей необходимо проконсультироваться с производителем или проверить их совместимость самостоятельно.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ BOOST 40

Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +40°C, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к изменению свойств продукта.

При работе с продуктом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть большим количеством воды в течении 10 минут и обратиться к врачу.

Добавка является веществом не опасным, не токсичным. Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Разрешается совместное хранение добавок с другими веществами и материалами при обычных условиях с точки зрения пожарной безопасности.

Утилизация материала допускается согласно нормативной документации в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322 - 03.