

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«STILL 20»

Пеногаситель STILL 20 – высокоэффективный пеногаситель на основе жирных спиртов, используется для снижения либо предотвращения появления пены в различных системах на водной основе.

Отлично работает в щелочной среде, сохраняя свои свойства.

Легко диспергируется в водных растворах.

При использовании в строительных смесях обеспечивает эффективное распределение воздуха, что обеспечивает однородность смеси, ее стабильность, а также высокие показатели морозостойкости.

Наименование свойств	Физические свойства	Особые условия
Направление	Пеногасители	
Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость	
Рекомендуемая дозировка, % от массы сухого вещества	0,3-0,8	
Содержание активного вещества, %	100	
Плотность	0,95 -1,05	Температура измерения +20+1°C
Транспортировка и хранение	Поставляется в пластиковых канистрах 20л, бочки 200л, еврокубы объемом 1000л	При температуре не ниже +5°C и не выше +35°C, в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления	

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ STILL 20

При использовании STILL 20 в качестве пеногасителя при изготовлении добавок для бетонов рекомендуется вводить его в воду и перемешивать ДО введения других химических компонентов.

СОВМЕСТИМОСТЬ STILL 20

Пеногаситель STILL 20 совместим с другими химическими компонентами производства компании ООО «Мальер» (упрочнители, разжижители, регуляторы вязкости).

При использовании компонентов других производителей необходимо проконсультироваться с производителем или проверить их совместимость самостоятельно.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ STILL 20

Рекомендуемая температура хранения от +5°C до +40°C, в закрытой емкости, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Несоответствие рекомендуемым условиям хранения может привести к изменению свойств продукта.

При работе с добавкой рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. В случае попадания на кожу промыть водой. Не допускать попадания на слизистые оболочки, при попадании промыть большим количеством воды в течении 10 минут и обратиться к врачу.

Добавка является веществом не опасным, не токсичным, относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 31340 в соответствии с паспортом безопасности. Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде в соответствии с ГОСТ 12.1.007, Разрешается совместное хранение добавок с другими веществами и материалами при обычных условиях с точки зрения пожарной безопасности.

Утилизация материала допускается согласно нормативной документации в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322 - 03.